MC295C

クレーン容量

2.98t×1.4m

新登場

MAEDA

全幅690mmのスリムボディ

最大作業半径

8.425m

最大地上揚程

8.9m

最大地下揚程

-12.0m

クラス最大級の基本性能。

MAEDA

トータルで選ぶなら ➜ MC295C

クレーン容量	最大作業半径	最大地上揚程	最大地下揚程	+	全幅
2.98t×1.4m	8.425m	8.9m	-12.0m		690mm

ハイスペック、しかもコンパクト。

でもそれだけではありません。
高度なクレーン作業を要求される現場でも、
「伸縮」「起伏」「旋回」「吊り」その全てに
オペレータの立場に立った
高い操作性を備えています。
使ってみれば違いが分かる、
MAEDAの「かにクレーン」
MC295C の登場です。

- 走行2速モータ搭載
- 電子ガバナ付 V型2気筒エンジン搭載 （負荷時もエンジン回転数が変動しません。）
- 電波状況のわかる双方向ラジコン標準装備

主要諸元

項目		仕様
クレーン容量		2.98t×1.4m
最大作業半径		8.425m
最大地上揚程		8.9m
最大地下揚程		−12.0m
巻上装置	フック巻上速度	9m/min（4層 4本掛）
	ワイヤロープ仕様	IWRC6×Fi(29) φ7mm×55m
伸縮装置	ブーム形式	5角形 全自動5段（2段順次伸縮、3〜5段同時伸縮）
	ブーム長さ	2.535m〜4.130m〜5.685m〜7.240m〜8.795m
	ブーム伸長ストローク／伸時間	6.26m／24sec
起伏装置	ブーム角度／起時間	0°〜80°／14sec
旋回装置	旋回角度／旋回時間	360°連続／60sec
アウトリガ	最大張出幅	4579mm×3744mm×4466mm
	張出パターン	7パターン
走行装置	走行方式	油圧モータ駆動 2段変速
	走行速度	1速：0〜1.6km/h、2速：0〜2.6km/h
	登坂能力	20°
	クローラ接地長×幅	1044mm×180mm
	接地圧	46.1kpa［0.47kgf/cm^2］
原動機	型式	ブリッグス ＆ ストラットン 356447 空冷V型2気筒
	排気量	0.570L［570cc］
	連続定格出力	9.6kw/2600min^{-1}
	始動方式	セルスターター式
	使用燃料／燃料タンク容量	無鉛ガソリン／9ℓ
油圧	油圧ポンプ仕様	可変ピストンポンプ
遠隔制御装置	ラジコン形式	特定小電力、40波オートスキャン
	微速モード	可
	ラジコンでのアウトリガ操作	可（エンジンの始動・停止もラジコンにて可）
全長×全幅×全高		2750mm×690mm×1400mm
機械質量		1770kg
安全装置	巻過防止装置 警報（電池式）	
環境対応	国内排ガス規制／対象外、低騒音型建設機械指定／低騒音、電動仕様／オプション設定	

※単位は国際単位系によるSI単位表示。［ ］内は従来の単位表示を併記したものです。

●本仕様は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。
●掲載写真は一部販売車と異なる場合があります。
●本機をご利用される際の注意事項の詳細は、取扱説明書をご覧下さい。

運転及び作業に必要な資格	■クレーンの運転／小型移動式クレーン運転技能講習修了証 ■玉掛作業／玉掛技能講習修了証

●お問い合わせは

MAEDA 株式会社前田製作所
〒388-8522長野県長野市篠ノ井御幣川1095
販売促進課 ✆026-292-2228
http://www.maesei.co.jp/ maedasp@maesei.co.jp

デミング賞
実施賞受賞会社

JQA-1114 JQA-EM1247

1501M1,000①TR